

FICHA TÉCNICA	
PRODUCTO	LUBKING GRASA DE CALCIO



DESCRIPCIÓN

La grasa LUBKING CALCIO es una grasa de textura suave a base de jabón de Calcio, mas una mezcla de aceites minerales de baja viscosidad y alta refinación. LUBKING CALCIO proporciona adherencia, sellos protectores y resistencia a la acción lavadora del agua. Su consistencia es NLGI 2.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Alta resistencia al agua y a condiciones de humedad extrema.
- Alta adherencia en los puntos de lubricación creando sellamiento.
- Previene la contaminación por polvo y mugre.

APLICACIONES

Recomendada para engrase de equipos automotores, industriales y agrícolas en donde se requiera una grasa resistente al agua y a las temperaturas de trabajo que no excedan los 70°C. Se recomienda también para la lubricación de cojinetes, mandriles de máquinas, herramientas, bombas de agua, bandas transportadoras, maquinaria de lavandería y textil.

PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	MÍNIMO	MÁXIMO
GRADO NGLI	N/A	NGLI	2	-	-
TIPO DE JABÓN	N/A		Calcio	-	-
PENETRACIÓN A 25°C	ASTM D217	mm/10	270	-	-
PUNTO DE GOTEO	ASTM D2265	°C	100	90	-
VISCOSIDAD DEL ACEITE A 40°C	ASTM D445	cSt	60	46	
SEPARACIÓN DEL ACEITE A 40°C	IP 121	%P/P	1		2
PUNTO DE FLUIDEZ	ASTM D97	°C	-18	-	0
ESTABILIDAD MECÁNICA	ASTM D217	%	5		10

REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 1731 (Norma Técnica Colombiana sobre grasas lubricantes para uso automotor).

APROBACIONES OEMS

- ✓ NGLI 2
- ✓ NTC 1731

Línea de atención Lubking
Tel: (604) 6050711 – Cel: 313 6520537
Cra 52 # 79Sur-48. Int 107. La Estrella - Antioquia