

FICHA TÉCNICA	
PRODUCTO	LUBKING GRASA DE LITIO EP 2



## DESCRIPCIÓN

La grasa LUBKING LITIO EP 2 es una grasa de textura suave a base de jabón de jabón de Litio y aditivos de Extrema Presión (EP) más aceites básicos de alta viscosidad. LUBKING LITIO EP 2 es una grasa soporta altas cargas y evita el desgaste en las superficies de contacto. Además, tiene una excelente estabilidad y resistencia al agua. Provee una excelente protección y una alta gama de condiciones de operación y temperatura.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS:

- Alta resistencia al agua y a condiciones de humedad extrema.
- Alta adherencia en los puntos de lubricación creando sellamiento.
- Previene la contaminación por polvo y mugre.
- Temperatura máxima de trabajo de 170°C

## APLICACIONES

Recomendada para engrase de equipos de altas cargas, maquinaria para la minería, equipos pesados y agrícolas en donde se requiera una grasa resistente al agua y a altas temperaturas de trabajo hasta 170°C.

## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	VALOR	MÍNIMO	MÁXIMO
GRADO NGLI	N/A	NGLI	2	-	-
TIPO DE JABÓN	N/A		Litio	-	-
PENETRACIÓN A 25°C	ASTM D217	mm/10	270	-	-
PUNTO DE GOTEO	ASTM D2265	°C	200	90	-
VISCOSIDAD DEL ACEITE A 40°C	ASTM D445	cSt	60	46	
SEPARACIÓN DEL ACEITE A 40°C	IP 121	%P/P	0.5		2
ESTABILIDAD MECÁNICA	ASTM D217	%	5		10

## REFERENCIALES TÉCNICOS

Pruebas realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos por la NTC 1731 (Norma Técnica Colombiana sobre grasas lubricantes para uso automotor).

## APROBACIONES OEMS

- ✓ NGLI 2
- ✓ NTC 1731

Línea de atención Lubking  
Tel: (604) 6050711 – Cel: 313 6520537  
Cra 52 # 79Sur-48. Int 107. La Estrella - Antioquia